

# MARFIL LUXE STONE



**MARFIL LUXE STONE**  
PORCELAIN | 60x120 · 24"x48"



# MARFIL LUXE STONE

PORCELAIN | 60x120 · 24"x48"



**Material :** Porcelain  
**Format :** 60 x 120 x 9cm  
**Surface :** Matt  
**Non Repeating 12 Face Styles**  
**Application :** Indoor  
**Colors :** Beige  
**Made in Spain**



**Material :** Porcelain  
**Format :** 60 x 120 x 10.3cm  
**Surface :** Decore  
**Non Repeating 12 Face Styles**  
**Application :** Indoor  
**Colors :** Beige  
**Made in Spain**



12 Face Style



# MARFIL LUXE STONE

Colores  
Colours



Medida nominal (cm) Nominal size	Espesor - E (mm) Thickness E	Tipología Tipology	Deslizamiento Coefficient of friction
120 x 120 Polished Rect.	10,2	Bla - GL	- - -
120 x 120 Satin Rect.	9	Bla - GL	
60 x 120 Polished Rect.	10,5	Bla - GL	
60 x 120 Matt Rect.	9	Bla - GL	
59,5 x 119,2 Decor Matt Rect.	10,3	Bla - GL	-

V2 Variación ligera  
Slight variation

P Porcelánico  
Porcelain



Pavimento






























Revestimiento  
Wall tiles



Resistencia a la helada  
Frost resistance

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla    	Bib  	Blla  	Blll 
 Longitud y anchura Length and width Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
 Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
 Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 %
 Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
 Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
 Fuerza de rotura (N)* Breaking strength * Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistance to flexion (N/mm2)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	0,5 % ≤ E ≤ 3 %	3 % < E < 6 % Max. Individual 0,6%	E > 10 %
 Modulus of rupture Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N > 35 N/mm2	E > 7,5 mm > 1100 N E < 7,5 mm > 700 N > 35 N/mm2	E > 7,5 mm > 1000 N E < 7,5 mm > 600 N > 22 N/mm2	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N E > 7,5 > 12 N/mm2
 Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Solo GL)	EN ISO 10545-4	Min. Individual 35 N/mm2 Máx. 175 mm3	Min. Individual 27 N/mm2 Máx. 175 mm3	Min. Individual 20 N/mm2 Máx. 345 mm3	No aplica Not apply
 Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-6				No aplica Not apply
 Resistencia al cuarteo Crazing resistance Resistencia a la helada Frost resistance Deslizamiento Coefficient of friction	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
 Resistencia a la helada Frost resistance Deslizamiento Coefficient of friction	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
 Resistencia a la helada Frost resistance Deslizamiento Coefficient of friction	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist	No resiste Not resist
 Resistencia a la helada Frost resistance Deslizamiento Coefficient of friction	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	Not resist	Not resist	No aplica Not apply
 Resistencia a la helada Frost resistance Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	declarado Declared value	declarado Declared value	declarado Declared value	
 Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB	Min GB	Min GB
 Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GLA - ULA / GLB (Pulido) GLA - ULA / GLB (Polished)	GLA	GLA	GLA
 Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-13	GHA - UHA / GHB (Pulido) GHA - UHA / GHB (Polished)	GHA	GHA	GHA
 Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3	> 3	> 3	> 3

Las características indicadas son generales por grupo de absorción, para características concretas de modelo y color solicitar la ficha técnica correspondiente. The characteristics indicated are general for each absorption group, for specific characteristics of the model and color, please request the corresponding technical data sheet.

\* E corresponde al espesor indicado en la tabla de la esquina superior derecha. E is the thickness shown in the upper right-hand corner of table.